

Composições Modificadas

Composição 74236/1/M	Gramma Catarina em leiva c/ leito em terra vegetal (h=10cm) - M2
-----------------------------	---

<i>Tipo do item</i>	<i>Código</i>	<i>Descrição Básica</i>	<i>Unidade</i>	<i>Coeficiente</i>	<i>Val. Unit.</i>	<i>Val. Total</i>
C	85179	Gramma Catarina em leivas	M2	1	35,96	35,96
I	7253	Terra Vegetal	M3	0,1	108,00	10,80
						46,76

Composição 84212/M	Piso em concreto Fck20 Mpa usinado, espessura de 10cm, juntas serradas 2x2m, incluso polimento com desempenadeira elétrica e selante elástico a base de poliuretano para as juntas
---------------------------	---

<i>Tipo do item</i>	<i>Código</i>	<i>Descrição Básica</i>	<i>Unidade</i>	<i>Coeficiente</i>	<i>Val. Unit.</i>	<i>Val. Total</i>
I	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,7100	13 , 98	9,93
I	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,9300	10 , 98	10,21
I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 20 MPA (INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO)	M3	0,1030	311	32,03
I	4035	MAQUINA DE CORTAR ASFALTO E CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 10 HP, SEM O DISCO (LOCACAO)	h	0,5000	3 , 39	1,70
I	10764	MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE E	h	0,8000	3 , 39	2,71
I	142	Selante à base de alcatrão e poliuretano Sikaflex T-68 ou equivalente	310ml	0,1084	46,82	5,08
						61,66