

[illegible]

NOTAS	
NOTA 1	PARA MAIORES DETALHES, VER PROJETO ESPECÍFICO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E MECÂNICA CÊNICA.
NOTA 2	OS SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERÃO SER INSTALADOS A CADA 100CM.
NOTA 3	ELETROTUBOS DE DIÂMETRO NOMINAL NÃO INDICADOS SERÃO 1/2" (32mm).
NOTA 4	A TAXA DE OCUPAÇÃO TOTAL DAS TUBULAÇÕES NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR: 50% PARA ELETROTUBOS; 40% PARA ELETROCALHAS E PERFILADOS.
NOTA 5	AS MENDRAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS SÓ PODERÃO SER FEITAS EM CAIXAS DE PASSAGEM NO TETO, DEVENDO SER SOLDADAS E REVESTIDAS COM FITA DE BORRACHA E FITA ISOLANTE ADESIVA, PARA GARANTIR O ISOLAMENTO EXIGIDO PELA NBR.
NOTA 6	TODAS AS INFRAESTRUTURAS DE COMANDO DEVERÃO SER CONECTADAS A MESA DE CONTROLE, LOCALIZADA NA CABINE DE SOM E LUZ.
NOTA 7	VER MECÂNICA CÊNICA, VER PROJETO ESPECÍFICO.

 REVISÃO
  AGUARDAR DEFINIÇÃO