

Obs.: Prever verga e em todas as esquadrias, quando necessário.
Obs.: Verificar a espessura da parede no local onde a esquadria será instalada conforme o tipo de parede.

Legenda de códigos das esquadrias

AS DUAS PRIMEIRAS LETRAS
INDICAM O TIPO DE
ESQUADRIA (PORTA, JANELA,
VIGREI, etc.). PORTA, JANELA,
VIGREI, etc. PORTA, JANELA,
VIGREI, etc.

A: TERCEIRA LETRA INDICA QUE
A ESQUADRIA DEVE ADAPTAR-SE
PARA ACESSO A PNE
OU PARA ACESSO A PNE
OU PARA ACESSO A PNE

INDICAÇÃO DO TIPO DE DETALHE
ESPECÍFICO A SER EXECUTADO NA
ESQUADRIA, INDICADO POR: a, b, c, etc.

a: Porta adaptada para PNE com chapa de
proteção e barra
b: Porta com Visor
c: Porta com Grade de Ventilação
* Nas portas e janelas indicadas com * será
instalada tela metálica do tipo mosquiteiro
#: Porta com barra antipânico

Código	Nomenclatura	Largura (cm)	Altura (cm)	Área (m²)	Peitoril (m)	Tipo
VP01	Visor de Alumínio (Fluorbetil)	50	30	0,15	1,40	Fixo
VP02	Visor de Alumínio (Fluorbetil)	100	70	0,70	1,00	Fixo
VA01	Visor de Alumínio	100	100	1,00	1,10	Fixo
VA02	Visor de Alumínio	120	100	1,20	1,10	Fixo
VA03	Visor de Alumínio	135	100	1,35	1,10	Fixo
VA04	Visor de Alumínio	150	100	1,50	1,10	Fixo
VA05	Visor de Alumínio	200	100	2,00	1,10	Fixo

OBS.: Medidas em centímetros. O valor da cota prevalece ao da escala. Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável: Londrina - Fone: 0XX 43 3328-1020.
e-mail: mep@arquitetura.org.br

Legenda Geral

Parede Alvenaria Existente	Acabamento em SSM (Superfície Sólida Mineral)	Soleira em rampa H = 1 cm (exceto quando indicado em planta)
Parede gesso acartonado	Acabamento Granito Cinza Corumbá	Desnível de piso H = 1 cm (exceto quando indicado em planta)
A Demolir		Lavatório com torneira automática de pressão
A Demolir (meia altura)		Lavatório com torneiro de acionamento c/ cotovelo
A Construir		Esquadria a ser removida
Enchimento arquitetura/hidráulico		
Estrutura existente		
Estrutura proposta		
Área existente inalterada		

Especificação Básica de Acabamentos

A - PISO

- Piso porcelanato técnico, classe A, 60X60cm, retificado, acab. acetinado, rejuntamento base epóxi.
- Piso porcelanato homogêneo, classe A, 60X60cm, retificado, acab. acetinado, rejuntamento base epóxi.
- Piso vinílico em manta, homogêneo, espessura 2mm.
- Piso vinílico condutivo em manta, homogêneo, espessura 2mm.
- Piso elevado c/ acabamento em piso vinílico em placa, espessura 2mm.
- Piso porcelanato antiderrapante, classe A, 60X60cm, retificado, acab. acetinado, Rejuntamento base epóxi.
- Piso cimentado através do sarrafeamento e isolamento da própria camada de concreto.

B - PAREDE

- Pintura em tinta latex acrílica aplicada sobre massa acrílica, acabamento semi-brilho.
- Pintura látex PVA sobre reboco
- Porcelanato 60x30cm, polido, até o forro, com rejuntamento base epóxi.
- Pintura em tinta epóxi a base d'água aplicada sobre massa acrílica, acabamento semi-brilho.

C - TETO/FORRO

- Forro em gesso acartonado, acabamento pintura látex acrílica sobre massa corrida, acabamento semi-brilho
- Pintura látex acrílica, acabamento semi-brilho sobre laje
- Sem forro / sem laje

obs.: - Rodapé composto pelo próprio piso em peças cortadas altura = 10cm.
- nas ambientes de áreas críticas e semi-críticas não haverá junta de dilatação no forro de gesso

